



El Nuevo Controlador Automático de Yardney SYNERGY™ Incluye:

- Salidas para 16 estaciones
- Opera hasta 2 válvulas por estación mas la válvula maestra
- Fuente de energía seleccionable: 110V AC, 220V AC o 12V DC
- Activación de retrolavado por horario, tiempo transcurrido o diferencial de presión
- Programación del retrolavado por frecuencia, duración y retraso
- Inicio manual con avance entre estaciones y paro manual por estación
- Caja resistente al clima y plagas
- Tiempo de espera programable de 0-5 minutos
- Eventos de alarma ilustrados en la pantalla digital con inclusión de salidas para luz o sirena
 - Retrolavado continuo
 - Corto circuito del solenoide
 - Alta presión con paro automático de bomba
 - Falla en panel
 - Falla en switch de presión diferencial
- Respaldo energía hasta por 72 horas en caso de corte en el suministro eléctrico
- Display digital con selección de idioma en inglés o español
 - Tiempo en horas y minutos
 - Número de retrolavados
 - Número de retrolavados en tiempo seleccionado
- Conexiones que permiten una rápida y fácil instalación del cableado de los solenoides
- Puerto USB para registro histórico de datos
- Fabricado en Estados Unidos

 Fabricado en Estados Unidos

Teléfono: 951.656.6716
 Llame gratis al: 800.854.4788
 FAX: 951.656.3867
 info@yardneyfilters.com

Nota: el interruptor diferencial de presión se vende por separado.

www.yardneyfilters.com